

➤ Měděné kluzné mazivo

- Ideální na ocelové a železné díly vystavené vysokým teplotám a vysokému zatížení
 - Měděný prášek zabraňuje svařování železných kovů při použití za vysokých teplot
 - Vyroce odolný vůči tlaku
- Jednodušší údržba
 - Zabraňuje korozi a zadírání
 - Snadná demontáž závitových šroubů
 - Již žádné zlomené šrouby
- Prodloužená životnost materiálu
 - Ochrana vůči korozi díky jemnému utěsnění závitů
 - Chrání před skřípáním šroubovacích součástí
 - Snižuje opotřebení závitů

Oblasti použití

- Ideální jako ochrana před opotřebením a korozi tepelně namáhaných součástí
- Pro snadnou montáž a demontáž ocelových a železných přírub, matic, ventilů, šroubů, výfukových šroubů, turbodmychadel, žhavicích a zapalovacích svíček, lambda sond aj.
- Vhodné také pro veškeré montované díly a vedení u kotlů

Informace k obsluze

- Z povrchů a závitů odstraňte zbytky oleje, tuku a prachu. Aerosolová nádobka: Před použitím nádobku protřepejte. Rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti 15–20 cm. Po použití vyčistěte trysku a ventil odstříknutím z nádobky obráceně dnem vzhůru. Pasta: Na povrch naneste štětcem tenkou vrstvu pasty. Odstraňte přebytečný materiál.

Upozornění

- Nevhodné pro systémy ABS, ASR a ESP. Nepoužívejte na hliníkové součásti. Nemíchejte s jinými mazivy. Zabraňte kontaminaci kartáče prachem a nečistotami.

Technické informace

Chemická báze		na bázi oleje
Hustota	1,14 g/ml	0,7 g/ml
Barva		měď
Třída NLGI		2
Viskozita tuku (40 °C)	300 mm ² /s	
Max. teplota mazání		+1200 °C
Teplotní odolnost	-35 °C - +1200 °C	-35 °C - +1100 °C
Doba skladovatelnosti	36 měsíce	



Označení výrobku	Obal	Obsah	Balení Množství	Číslo výr.
Měděná mazací pasta	tuba	100 g	1/12	399271
Měděný mazací sprej	sprej	400 ml	1/15	147707
Měděná mazací pasta	plechovka	500 g	1/6	399279

04020[AGR]